



**BURG
WÄCHTER**

Wertschutzschränke Karat



Korpus aus Edelstahl
Brennschneidschutz



WIDERSTANDSGRAD N
Zertifizierter Einbruchschutz



Erstes VdS-anerkanntes
Tresorschloss mit
Fingerprint-Modul



MT 24 N - MT 26 N Wertschutzschränke „Karat“

WIDERSTANDSGRAD N

- typgeprüfte und vom ECB-S/VdS überwachte Sicherheit
- feuergeschützt, zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1
- Korpus 3-wandig, Außenmantel aus brennschneidgeschütztem Edelstahlmaterial
- Tür doppelwandig mit zusätzlichen Armierungen, Türplatte 7 mm SM-Stahl
- Mit Schlossschutzpanzerung
- 3-seitige Verriegelung durch starke Vierkantbolzen, Riegelbolzen oben und unten mit integrierter Stahlrolle – extremer Zusatzschutz gegen Brennschneiden, Aufbohren und Durchschlagen

- durchgehende Hintergreifschiene an der Bandseite
- vorgerichtet für Rückwand- und Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial - extrem hoher Ausreißwiderstand. Je 1 Rückwand- und Bodenbohrung mittig angeordnet.
- Feuerschutzmateriale nach DIN 4102-A1, Korpus mit umlaufendem Feuerfalte
- Ordnertiefe, 1 verstellbarer Fachboden
- Lackierung: Platingrau
- **Sicherheitsplus:** thermisches Notverriegelungssystem, Spezial-Durchschlagsicherung vor jedem Riegelbolzen



SecuTronic – das erste biometrische Tresorschloss mit VdS-Zertifizierung. Aus eigener Entwicklung.

- VdS zertifiziertes Tresorschloss mit Fingerscan-Modul, EN 1300 Klasse 2
- programmierbares elektronisches Zahlenschloss
- zusätzlich zu zehn 6-stelligen selbstprogrammierbaren Zahlencodes, können bis zu 20 Finger programmiert werden
- echte 1.000.000 Einstellmöglichkeiten

- zum Öffnen mit dem Fingerscan müssen zwei Finger programmiert/eingegeben werden
- der Scanner verfügt über eine „Fake Finger Detection“ – diese Lebendfingererkennung schließt bei der Identifikation gefälschte Finger aus
- präzises und hochsensibles Authentifizierungsverfahren bei unterschiedlichen Hautzuständen – von extrem trocken bis feucht
- die Tresoröffnung per Fingerscan ist besonders schnell und komfortabel



SecuSafe – Das umstellbare Hochsicherheitsschloss

- VdS geprüft, ECB-S zertifiziert EN 1300, Klasse 2/B
- 10 Zuhaltungen
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- bei Verlust eines Schlüssels sofort auf eine neue Schließung umstellbar
- sofortige Realisierung von Gleichschließung mit vorhandenem Tresor (Beispiel: Kunde kauft einen weiteren Tresor und wünscht, mit einem Schlüssel beide Safes zu öffnen)
- auf Kundenwunsch sofort mit mehreren Schlüsseln lieferbar (keine Lieferzeiten)





Wertschutzschränke Karat



Ausführung S

Umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbarschloss "SecuSafe", VdS geprüft; ECB-S zertifiziert EN 1300, Klasse 2/B, 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang, 50 Millionen verschiedene Schließungen. Sicherheitsplus bei Verlust eines Schlüssels - sofort umstellbar auf eine neue Schließung. Die Schlossarmatur steht 3 mm vor.

Nähere Informationen zum umstellbaren Hochsicherheitsschloss SecuSafe siehe S. 4.

Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
MT 24 N S	16050 3	340 x 430 x 390	250 x 348 x 294	250 x 336	43	25,8
MT 26 N S	19090 6	530 x 430 x 390	440 x 348 x 294	440 x 336	60	45,3

Ersatz- und Zusatzschlüssel für MT 24-26 N S, WT 14-16 N S

Schlüssel	EAN	
	40 03482...	
Set 55-80-2	08890 6	Schlüsselset 55-80-2: 2er Schlüsselset, 80 mm lang
Set 55-80-4	08910 1	Schlüsselset 55-80-4: 4er Schlüsselset, 80 mm lang
Set 55-80-6	06880 9	Schlüsselset 55-80-6: 6er Schlüsselset, 80 mm lang
nach Muster	08640 7	Schlüssel lt. Muster, Schloss-Klasse B, Schlüssellänge 80 mm



MT 24 N S



MT 26 N S



Ausführung E

Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
MT 24 N E	19150 7	340 x 430 x 390	250 x 348 x 294	250 x 336	43	25,8
MT 26 N E	19020 3	530 x 430 x 390	440 x 348 x 294	440 x 336	60	45,3



Ausführung E FS

Programmierbares elektronisches Zahlenschloss "SecuTronic" mit integriertem Fingerscan-Modul, VdS zertifiziert Klasse 2. Intelligente Benutzerführung. Es können bis zu 10 sechsstellige Benutzercodes, bis zu 20 Fingerscans und bis zu 300 optionale TSE E-Key verwaltet werden. Benutzernamen, Zutrittszeiten- und Rechte, Kalenderfunktion, etc. über optionale TSE PC-Software Pakete programmierbar, inklusive 2 Batterien Mignon LR 6 AA. Die Schlossarmatur steht 30 mm vor.

Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
MT 24 N E FS	32280 2	340 x 430 x 390	250 x 348 x 294	250 x 336	43	25,8
MT 26 N E FS	32290 1	530 x 430 x 390	440 x 348 x 294	440 x 336	60	45,3




MT 24 N E




BURG-WÄCHTER Sicherheits-Level



Innenraum-Ausnutzung



MT 24 N



MT 26 N



MT 26 N E FS



**BURG
WÄCHTER**

Sicherheitsschränke Combi-Line



FEUERWIDERSTAND LFS 30 P
Zertifizierter Feuerschutz



SICHERHEITSSTUFÉ S2
Zertifizierter Einbruchschutz



Erstes VdS-anerkanntes
Tresorschloss mit
Fingerprint-Modul



Elektronik-Ausführung:
optional mit Fingerscan



CL 10 - CL 40 Sicherheitsschränke „Combi-Line“

SICHERHEITSSTUFÉ S 2

FEUERWIDERSTAND LFS 30P



- typgeprüfte und vom ECB-S/VdS überwachte Sicherheit
- die Sicherheitsschränke von BURG-WÄCHTER mit der europaweit gültigen Zertifizierung. Für die sichere Aufbewahrung von Dokumenten, Bargeld, Schmuck, Waffen oder Munition, Münzen und anderen Wertsachen.
- Sicherheitsstufe S2 nach DIN EN 14450
- Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992, Stand Mai 1995
- Feuerwiderstand LFS 30P nach EN 15659 – 30 Minuten Feuerschutz für Papier
- Feuerschutzmaterial nach DIN 4102
- Verbundisolation vor dem Türblatt als Wärmeschutz für Schloss und Riegelwerk

- geprüfter und zertifizierter Einbruch- und Feuerschutz
- doppelwandige Konstruktion
- innenliegendes Scharnier
- seitliche Verriegelung durch 25 mm starke Rundbolzen plus Schieberiegel oben
- Hintergreifschiene an der Bandseite
- Verankerungsmöglichkeit in der Rückwand und im Boden, je 2 Rückwand- und Bodenbohrungen diagonal angeordnet.
- Befestigungsmaterial liegt bei
- Farbe: Korpus dunkelgrau, Tür hellgrau
- Ausführung S ab Werk generell mit 2 Schlüsseln
- serienmäßig mit je 1 Fachboden

SecuTronic – das erste biometrische Tresorschloss mit VdS-Zertifizierung. Aus eigener Entwicklung.

- VdS zertifiziertes Tresorschloss mit Fingerscan-Modul, EN 1300 Klasse 1
- programmierbares elektronisches Zahlenschloss „SecuTronic“ mit integriertem Fingerscan-Modul
- zusätzlich zu einem 6-stelligen, selbstprogrammierbaren Zahlencode, können bis zu 10 Finger programmiert werden
- echte 1.000.000 Einstellmöglichkeiten

- zum Öffnen mit dem Fingerscan müssen zwei Finger programmiert / eingegeben werden
- der Scanner verfügt über eine „Fake Finger Detection“ – diese Lebendfingererkennung schließt bei der Identifikation gefälschte Finger aus
- präzises und hochsensibles Authentifizierungsverfahren bei unterschiedlichen Hautzuständen
- die Tresoröffnung per Fingerscan ist besonders schnell und komfortabel



3 Sicherheitsnormen in einem Tresor.

Die Sicherheitsschränke der Combi-Line Serie entsprechen 3 Sicherheitsnormen:

- Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992, Stand Mai 1995
- Sicherheitsstufe S2 nach DIN EN 14450
- Feuerwiderstand LFS 30 P nach EN 15659 – 30 Minuten Feuerschutz für Papier

Technische Besonderheit!

Schieberiegel oben mit zusätzlichem Durchschlagschutz.





Sicherheitsschränke Combi-Line



Ausführung S

Gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss "SecuSafe" – VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse 1/A, 9 Zuhaltungen, 1 Million verschiedene Schließungen.

Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
CL 10 S	33400 3	320 x 435 x 380	205 x 320 x 232	205 x 265	44	15
CL 20 S	33420 1	360 x 495 x 445	245 x 380 x 297	245 x 325	55	27
CL 40 S	33440 9	560 x 495 x 445	445 x 380 x 297	445 x 325	77	50

Ersatzschlüssel für CL 10-40 S

Schlüssel	EAN
	40 03482...
nach Muster	16620 8 Schlüssellänge 80 mm
TR-Rohling 55	38590 6 Rohling, VE 3 Stück



CL 10 S



Ausführung E

Elektronisches Zahlenschloss "SecuTronic", VdS geprüft, ECB-S zertifiziert EN 1300, Klasse 2/B. Echte 1 Million Einstellungsmöglichkeiten, inkl. 3 Batterien Micro LR 03 AAA. Die Schlossarmatur steht 7 mm vor.

Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
CL 10 E	33410 2	320 x 435 x 380	205 x 320 x 232	205 x 265	44	15
CL 20 E	33430 0	360 x 495 x 445	245 x 380 x 297	245 x 325	55	27
CL 40 E	33450 8	560 x 495 x 445	445 x 380 x 297	445 x 325	77	50



CL 20 S



Ausführung E FS

Programmierbares elektronisches Zahlenschloss „SecuTronic“ mit integriertem Fingerscan-Modul, VdS zertifiziert Klasse 1, echte 1.000.000 Einstellungsmöglichkeiten, inkl. 3 Batterien Mignon LR 6 AA, zusätzlich zu einem 6-stelligen selbstprogrammierbarem Zahlecode können bis zu 10 Finger programmiert werden, zum Öffnen mit dem Fingerscan müssen 2 Finger programmiert/eingegeben werden. Die Schlossarmatur steht 13 mm vor.

Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
CL 10 E FS	33460 7	320 x 435 x 380	205 x 320 x 232	205 x 265	44	15
CL 20 E FS	33470 6	360 x 495 x 445	245 x 380 x 297	245 x 325	55	27
CL 40 E FS	33480 5	560 x 495 x 445	445 x 380 x 297	445 x 325	77	50



CL 20 E



Geeignet für die Aufbewahrung von Waffen oder Munition. Entspricht § 36.




Erweiterter Transportservice

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 15.

Sicherheitsschränke Combi-Line CL 10 - CL 40



CL 10



CL 20



CL 40

BURG-WÄCHTER Sicherheits-Level



CL 40 E FS